


耐圧チューブ

3タイプのチューブ、さらに多くのニーズに対応できるように3タイプの耐圧レンジを提供しています。
ディスタル側コネクタは、固定型オスルアーとローテーティングオスルアーの2タイプを提供しています。プロキシマル側コネクタは固定型メスルアーになります。



エアレスローテーティングオスアダプタ 固定型オスルアーコネクタ 固定型メスルアーコネクタ KEEP™ホルダー

High Pressure Tubing

HPFシリーズ

コネクタ	耐圧 (psi)	カタログ番号	有効長	容量 (mL)	チューブ径 (mm)
ローテーティングオス	1200	HPF100E	10" / 25 cm	0.71	ID : 1.8 OD : 3.6
		HPF200E	20" / 51 cm	1.36	
		HPF300E	30" / 76 cm	2.01	
		HPF480E	48" / 122 cm	3.18	
固定型オス		HPF101E	10" / 25 cm	0.71	
		HPF201E	20" / 51 cm	1.36	
		HPF301E	30" / 76 cm	2.01	
		HPF481E	48" / 122 cm	3.18	
		HPF721E	72" / 183 cm	4.73	
		HPF601K*	60" / 152 cm	3.93	

*Keep付 包装単位：25

HPCシリーズ

コネクタ	耐圧 (psi)	カタログ番号	有効長	容量 (mL)	チューブ径 (mm)
ローテーティングオス	1200	HPC100E	10" / 25 cm	0.71	ID : 1.8 OD : 3.6
		HPC200E	20" / 51 cm	1.36	
		HPC300E	30" / 76 cm	2.01	
		HPC480E	48" / 122 cm	3.18	
		HPC590E	59" / 150 cm	3.88	
固定型オス		HPC301E	30" / 76 cm	2.01	

包装単位：25

HPFシリーズ

フレキシブルなブレイド入り
ポリウレタン製



HPCシリーズ

ポリウレタンの内側をナイロンで
コートしたEXCITE™製



HPTシリーズ

クリアな塩化ビニール樹脂製



HPTシリーズ

コネクタ	耐圧 (psi)	カタログ番号	有効長	容量 (mL)	チューブ径 (mm)
ローテーティングオス	1200	HPT100E	10" / 25 cm	0.71	ID : 1.8 OD : 4.78
		HPT200E	20" / 51 cm	1.36	
		HPT300E	30" / 76 cm	2.01	
		HPT480E	48" / 122 cm	3.18	
		HPT590E	59" / 150 cm	3.88	
		900	HP9100E	10" / 25 cm	
	HP9200E		20" / 51 cm	1.36	
	HP9300E		30" / 76 cm	2.01	
	HP9480E		48" / 122 cm	3.18	
	固定型オス	1200	HPT101E	10" / 25 cm	
HPT201E			20" / 51 cm	1.36	
HPT301E			30" / 76 cm	2.01	
HPT481E			48" / 122 cm	3.18	
HPT591E			59" / 150 cm	3.88	
900		HP9101E	10" / 25 cm	0.71	
		HP9201E	20" / 51 cm	1.36	
		HP9301E	30" / 76 cm	2.01	
		HP9481E	48" / 122 cm	3.18	
		500	HP5101E*	10" / 25 cm	0.71

*受注生産 包装単位：25

Airless Rotating Adaptor

カタログ番号	製品名	包装単位
MMA100	オスオス ローテーティング アダプタ	25
MFA100	オスメス ローテーティング アダプタ	25

*耐圧1200 psi



MMA100



MFA100