

豊富な先端形状と優れた柔軟性で様々な症例に対応します。

独自のシャフト素材

- 柔軟性と耐キンク性に優れたシャフトを実現しています。
- ステンレスメッシュデザインにより優れたトルク伝達性を提供します。
- 広い内腔により高い造影性を実現しています。

先端チップ

- 柔軟で視認性に優れた先端チップはラウンド加工が施され、安全性を高めています。

> 4 F

内径：.040" / 1.02 mm

先端形状	カタログ番号	有効長 (cm)	適合GW径	サイドホール数
A ベレンシュタイン	46535BER	65	.035"	—
	46538BER		.038"	
	410038BER	100	.038"	
C KA2	44038KA2*	40	.038"	—
	46538KA2	65		
E モディファイドフック	465356MHK-NB	65	.035"	6
G ピッグテール	4653510PIG-NB	65	.035"	10
	4903510PIG-NB	90		
	41103510PIG-NB	110		
I2 ストレートセレクトィブ	46538STS	65	.038"	—
J バートブラル	46538VER	65	.038"	—
	410038VER	100	.038"	

* 透析シャント用

包装単位：5

注：■内のアルファベットは、先端形状ページの各アルファベットに対応しています。

> 5 F

内径：.046" / 1.17 mm

先端形状	カタログ番号	有効長 (cm)	適合GW径	サイドホール数
A ベレンシュタイン	56535BER	65	.035"	—
	56538BER		.038"	
	510038BER	100		
B ヘッドハンター 1	510035HH1	100	.035"	—
	510038HH1		.038"	
C KA2	56538KA2	65	.038"	—
D1 モディファイドフック 2	58035MHK2	80	.035"	—
D2 モディファイドフック 3	58035MHK3	80	.035"	—
F MW2	56538MW2	65	.038"	—
G ピッグテール	5653510PIG-NB	65	.035"	10
	5653810PIG-NB		.038"	
	51103810PIG-NB	110	.038"	
H RIM	56535RIM	65	.035"	—
I1 ストレートフラッシュ	5903510STF-NB	90	.035"	10
J バートブラル	56538VER	65	.038"	—
	510038VER	100	.038"	

注：■内のアルファベットは、先端形状ページの各アルファベットに対応しています。

包装単位：5

Impress™ 先端形状

