

Performa™ 受注生産品

パフォーマンスを実現するPerforma

先端のチップは、柔軟で視認性に優れたバンパー・チップにより安全性を高めています。シャフトは、耐圧性の高いフラット・ワイヤーを採用し、優れたトルク伝達性およびプッシュ・アビリティを向上させています。大きな内腔で高流量を確保するハイ・フロータイプも提供しています。

▶ 4 F

先端形状	カタログ番号	外径	内径	有効長(cm)	適合GW径	側孔数
A KGCA(改良RH型)	7738-10S	4 F	.042"	80	.038"	—
B モディファイド ISH	7440-D1	4 F	.042"	100	.038"	—
C モディファイドシモンズ	7720-70	4 F	.042"	110	.038"	—
D ニュートン 5	7722-50S	4 F	.042"	100	.038"	—
E ピッグテール	1623-D3 7742-20S	4 F	.042"	65 100	.035"	10
F ストレート	7440-60	4 F	.042"	40	.035"	10

注: ■内のアルファベットは、先端形状ページの各アルファベットに対応しています。

包装単位: 5

▶ 5 F

先端形状	カタログ番号	外径	内径	有効長(cm)	適合GW径	側孔数
E ピッグテール	7602-51	5 F	.052"	90	.035"	10
	7776-B3			110	.038"	5

包装単位: 5

Performa™ 先端形状

Vascular

