

パフォーマンスを実現するPerforma

先端のチップは、柔軟で視認性に優れたバンパーチップにより安全性を高めています。シャフトは、耐圧性の高いフラットワイヤーを採用し、優れたトルク伝達性およびプッシュビリティを向上させています。大きな内腔で高流量を確保するハイフロータイプも提供しています。

➤ 4 F

先端形状	カタログ番号	外径	内径	有効長 (cm)	適合GW径	側孔数
A KGCA(改良RH型)	7738-10S	4 F	.042"	80	.038"	–
B モディファイドフック	7755-20S	4 F	.042"	100	.035"	6
C モディファイド ISH	7440-D1	4 F	.042"	100	.038"	–
D モディファイドシモンズ	7720-70	4 F	.042"	110	.038"	–
E ニュートン 5	7722-50S	4 F	.042"	100	.038"	–
F ピッグテール	1623-D3	4 F	.042"	65	.035"	10
	7742-20S			100		
G ストレート	7440-60	4 F	.042"	40	.035"	10

注：■内のアルファベットは、先端形状ページの各アルファベットに対応しています。

包装単位：5

➤ 5 F-6 F

先端形状	カタログ番号	外径	内径	有効長 (cm)	適合GW径	側孔数
F ピッグテール	7602-51	5 F	.052"	90	.035"	10
	7776-B3			110	.038"	5

包装単位：5

Performa™ 先端形状

